



Aligerantes de Poliestireno SA de CV

Descripción:

Sistema de losa a base de vigueta tipo V-14 prefabricada con 14 cm de peralte y 12 cm de base con resistencia de concreto de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y acero de refuerzo de $f_y = 6000 \text{ kg/cm}^2$ color concreto aparente

Componente portante resistente del sistema, formado por Armadura 14-36 o armadura 14-64 y de concreto, las cuales son de alma llena mediante fabricación de moldes fijos

Usos y aplicaciones:

- Losas de entrepiso o azotea con claros menores a 6 metros.

-

Propiedades físicas:

Peralte: 0.14 m

Base: 0.12 m

Longitud: Variable $\leq$ a 6.00 metros

Resistencia de concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$

Acero de refuerzo $f_y = 6000 \text{ kg/cm}^2$

Observaciones

Los sistemas de losa a base de vigueta y bovedilla necesitan apoyos dependiendo el tipo de vigueta y el claro que estén cubriendo, Longitud que será proporcionada Aligerantes de Poliestireno SA de Cv.

Ficha técnica

Vigueta Alma Abierta 14-36 y 14-64

Normas y especificaciones

Concepto

Norma Mexicana

Prueba de Vigueta	NMX-C-406-ONNCCE-2019
Cemento Pórtland	NMX-C-414-ONNCCE-
Agregados	NMX-C-111-ONNCCE-
Agua	NMX-C-122-ONNCCE-

Recomendaciones

- Ver Instructivo y tabla de cargas proporcionado por Aligerantes de Poliestireno.

